<u>웹메일 환경설정 매뉴얼</u> (모바일에서 사용(illf계열))

2019. 4. 정보전산원

이 매뉴얼은 iOS 버전 11.4.1을 기준으로 만들어졌습니다. IOS 버전에 따라 화면이나 메뉴가 조금씩 다를 수 있습니다.

I. 스마트폰에서 POP3 환경설정 방법

※ POP3 : 메일 클라이언트가 메일을 사용자 자신의 PC로 다운로드 할 수 있도록 해주는 프로토콜이다.

1. 스마트폰 바탕화면에서 "설정" 어플리케이션을 선택하여 실행한다.



2. 「설정」 화면에서 "계정 및 암호"를 선택한다.



3. 「계정 및 암호」 화면에서 "계정 추가"를 클릭한다.

く설정	계정 및 암호	
Ŷ	앱 및 웹 사이트 암호	>
계정		
iCloud	d Drive, 연락처, 캘린더, Safari, 미리 알림 외 3개	>
계정 취	추가	>
데이타	 업데이트 푸시	>

4. 「계정 추가」 화면에서 "기타"를 선택한다.



5. 「기타」 화면에서 "Mail 계정 추가"를 선택한다.

✔계정 추가 기타	
MAIL	
Mail 계정 추가	>
연락처	
LDAP 계정 추가	>
CardDAV 계정 추가	>
캘린더	
CalDAV 계정 추가	Σ
구독 캘린더 추가	>
서버	
macOS Server 계정 추가	>

6. 「새로운 계정」화면에서 ① "이름", "이메일", "암호", "설명"을 입력한 후,
 ② "다음" 버튼을 클릭한다.

취소			새	로운 7	ᅨ정		2	다음
1								
이름		my_id						
이메일	긜	my_id@pknu.ac.kr						
암호		••	•••					
설명		pl	knu.a	ic.kr				
q	we	e I	r I	t y	y I	ł	ic	p p
q	we	e I d	r · f	t y g	y u h	ı j	i c k) p l
q a &	w e s z	e l d x	r f c	ty gv	y u h b	ı j n	i c k m	q I

- ※「새로운 계정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능) 이메일 : 본인 메일 주소 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password) 설명 : pknu.ac.kr (임의의 내용으로 수정가능)
- 7. 「새로운 계정」 화면에서 ① "POP" 을 선택한 후 ② "수신 메일" 서버 정보를 입력한다.

취소	새로운 계정 1	저장		
I	МАР	РОР		
이름	my_id			
이메일	my_id@pknu.ac.kr			
설명	pknu.ac.kr			
2 ^{수신 메일 서비}	H.			
호스트 이름	를 mail.pknu.ac.k	r		
사용자 이름	름 my_id			
암호	••••			
qw	erty	u i o p		
a s	d f g h	jkl		
ۍ z	xcvb	n m 🛛		
123 🌐	⊈ space	return		

7-1. ① "발신 메일 서버" 정보를 입력 후 ② "저장"을 클릭한다.

취소			새	로운 기	히정		2	저장
수신 머	일 서버							
호스	트 이름	m	ail.pl	knu.a	ic.kr			
사용기	다 이름	m	y_id					
암호		•	•••					
Hhile	101 1111							
1말신 머	일 서버							_
호스	트 이름	sn	ntp.p	oknu.	ac.kı	r		
사용기	다 이름	m	y_id					
암호		•	•••					
q	we	e I	r [1	t 1	/ u	۱ ا	i o	p
а	S	d	f	g	h	j	k	1
¢	z	x	C	v	b	n	m	\otimes
123	۲	Ŷ		spa	ace		re	turn

※「새로운 계정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능)
 이메일 : 본인 메일 주소
 설명 : 본인 메일 주소 (임의의 내용으로 수정가능)

수신 메일 서버

호스트 이름 : mail.pknu.ac.kr 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID) 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password)

발신 메일 서버

호스트 이름 : smtp.pknu.ac.kr 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID) 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password) 8. 「계정 및 암호」 화면에서 "pknu.ac.kr"을 선택한다.



9. 「pknu.ac.kr」 화면에서 "smtp.pknu.ac.kr" 를 선택한다.

취소	pknu.ac.kr 완	<u>!</u> 료
POP 계정 정보		
이름	my_id	
이메일	my_id@pknu.ac.kr	>
설명	pknu.ac.kr	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id@pknu.ac.kr	
암호	••••	
발신 메일 서버		
SMTP	smtp.pknu.ac.kr	>
고급		>

10. 「smtp.pknu.ac.kr」 화면에서 ① "호스트 이름", "사용자 이름", "암호", "SSL 사용", "서버 포트" 입력 ② "완료" 버튼을 클릭한다.

취소		
	smtp.pknu.ac.kr	완료
서버		
발신 메일 서버		
호스트 이름	smtp.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id	
암호	••••	
SSL 사용		
인증		암호 >
서버 포트	25	

- ※ 「smtp.pknu.ac.kr」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 - 호스트 이름 : smtp.pknu.ac.kr
 - 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID)
 - 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password) SSL 사용 : 사용

 - 서버 포트 : 25

11. 「pknu.ac.kr」 화면에서, 아래 그림 ①처럼 "SMTP"가 만약 "서버 없음"으로 되어 있을 경우, "smtp.pknu.ac.kr"로 직접 입력한다.

MAP 계정 정보	계저	와근	<pre> pknu.ac.kr</pre>	SMTP
	~110			
	my_id		주 서버	
	my_id@pknu.ac.kr	>	구성되지 않음	
	pknu.ac.kr		다른 SMTD 서버	
			서버 추가	
길 서버			Mail에서 주 서버를 사용하	는데 성공하지 못하면, 이어서 다
트 이름	mail.pknu.ac.kr		SMTP 서버를 사용하려고	시도합니다.
· 이름	my_id			
	••••			
개월 서버 TD		서버 언은 🚿		
		AND A DO		
3		5		
		~		
4152	구영피시 않음	· 적장	취소 smt	p.pknu.ac.kr
호스트 이름				
	smtp.pknu.ac.kr		서버	
나용자 이름	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버	
·용자 이름 ^{†호}	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버 발신 메일 셔버	
용자 이름 호	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버 발신 메일 셔버 호스트 이름 smtg	o.pknu.ac.kr
용자 이름 호	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버 발신 메일 셔버 호스트 이름 smtp 사용자 이름 my_i	o.pknu.ac.kr d
용자 이름 호	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버 ^{발산 메일 서버} 호스트 이름 smtr 사용자 이름 my_i 암호 ••••	o.pknu.ac.kr d
용자 이름	smtp.pknu.ac.kr my_id		서버 탄신 메일 셔너 호스트 이름 smtr 사용자 이름 my_i 양호 ••••	o.pknu.ac.kr d
용자 이름	smtp.pknu.ac.kr my_id ••••		서버 발신 메일 셔버 호스트 이름 smtp 사용자 이름 my_i 암호 •••• SSL 사용	o.pknu.ac.kr d ₽
·용자 이름 '호	smtp.pknu.ac.kr my_id •••••	?	서버 탈산 메일 서버 호스트 이름 Smtp 사용자 이름 my_i 양호 •••• SSL 사용 인증 25	o.pknu.ac.kr d ₽
사용자 이름 암호 W C	smtp.pknu.ac.kr my_id •••••	ę i o p	서버 호스트 이름 Smtp 사용자 이름 my_i 양호 ••• SSL 사용 인증 서버 포트 25	p.pknu.ac.kr d כב
사용자 이름 감호 1 W C a s	smtp.pknu.ac.kr my_id ••••• • r t y u d f g h	i o p j k l	서버 발신 메일 서버 호스트 이름 smtr 사용자 이름 my_i 양호 ••• SSL 사용 인증 서버 포트 25	o.pknu.ac.kr d d 서버 삭제
용자 이름 호 W e a s	smtp.pknu.ac.kr my_id ••••• r t y u d f g h x c v b	i o p j k l n m 🖘	서버 호스트 이름 Smtr 사용자 이름 my_i 양호 ••• SSL 사용 인증 서버 포트 25	o.pknu.ac.kr d · · ·
B자 이름 호 W e 3 S Z	smtp.pknu.ac.kr my_id ••••• r t y u d f g h x c v b	i o p j k l n m 😒	서버 환신 메일 셔버 호스트 이름 호스트 이름 가용자 이름 매y i 양호 SSL 사용 인증 서버 포트 25	b.pknu.ac.kr d c 신 서버 삭제
er ole 5 W e a s z œ	smtp.pknu.ac.kr my_id ••••• • r t y u d f g h x c v b	i o p j k l n m 😒 return	서버 탈신 메일 서비 호스트 이름 smtg 사용자 이름 my i 양호 ••• SSL 사용 인증 서버 포트 25	o.pknu.ac.kr d 스테이 (1997) 우

입력후, "저장"을 누른다.

) "SSL사용"을 켜고, 서버포트 "25"를 입력한 후, "완료" 버튼을 누른다 12. POP3설정을 위하여 「pknu.ac.kr」화면에서 "고급"을 선택한다.

@pknu.ac.kr ac.kr iknu.ac.kr	>
@pknu.ac.kr ac.kr iknu.ac.kr	>
ac.kr ıknu.ac.kr	
knu.ac.kr	
knu.ac.kr	
smtp.pknu.ac	.kr >
	÷
세저 사대	
	smtp.pknu.ac 해정 삭제

13. 「고급」화면에서 ① "SSL사용" 을 사용, "서버 포트" 를 995 를 입력한 후,
② "< pknu.ac.kr" 버튼을 클릭한다.

🕻 pknu.ac.kr 고급	
2 패기한 메시지를 다음으로 이동:	
삭제된 메시지함	~
아카이브 메일상자	
삭제된 메시지	
제거	1주일 후 >
1 ^{수신 설정} SSL 사용	
인증	암호 >
서버에서 삭제	안함 >
서버 포트 995	
서버 포트 995 S/MIME	

※ SSL사용 : 사용 서버 포트: 995

14. "완료" 버튼을 클릭하면 POP3 환경설정이 모두 끝나게 됩니다.

취소	pknu.ac.kr 완	료
POP 계정 정보		
이름	my_id	
이메일	my_id@pknu.ac.kr	Σ
설명	pknu.ac.kr	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id@pknu.ac.kr	
암호	••••	
발신 메일 서버		
SMTP	smtp.pknu.ac.kr	>
고급		>

II. 스마트폰에서 IMAP 환경설정 방법

※ IMAP : 클라이언트가 메일 서버에서 메일을 읽기 위한 인터넷 표준 프로토콜의 한 가지로서, POP3보다도 유연하고 뛰어나다고 할 수 있다.

1. 스마트폰 바탕화면에서 "설정" 어플리케이션을 선택하여 실행한다.



2. 「설정」 화면에서 "계정 및 암호"를 선택한다.



3. 「계정 및 암호」 화면에서 "계정 추가"를 클릭한다.



4. 「계정 추가」 화면에서 "기타"를 선택한다.



5. 「기타」 화면에서 "Mail 계정 추가"를 선택한다.

✔계정 추가 기타	
MAIL	
Mail 계정 추가	>
연락처	
LDAP 계정 추가	>
CardDAV 계정 추가	>
캘린더	
CalDAV 계정 추가	×
구독 캘린더 추가	>
서버	
macOS Server 계정 추가	>

6. 「새로운 계정」 화면에서 ① "이름", "이메일", "암호", "설명"을 입력 후,
② "다음" 버튼을 클릭한다.

취소		새로운계정 2 다음						
1								
이름		m	y_id					
이메일	길	m	y_id@	@pkn	u.ac.	.kr		
암호		••	•••					
설명		pł	knu.a	ic.kr				
a	w e			t s	/ 1		ilo	n
<u>ч</u>								
а	S	d	f	g	h	j	k	1
ô	z	x	C	v	b	n	m	\otimes
123	۲	Ŷ	space			re	turn	

※ 「새로운 계정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다. 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능) 이메일 : 본인 메일 주소 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password) 설명 : pknu.ac.kr (임의의 내용으로 수정가능)

7. 「새로운 계정」 화면에서 ① "IMAP"을 선택한 후 ② "수신 메일 서버" 정보를 입력한다.

1 ^{취소}	새로운 계정	다음			
IMA	IP)				
이름	my_id				
이메일	my_id@pknu.ac.kr				
설명	pknu.ac.kr				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2주신 메일 시머					
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr				
사용자 이름	my_id				
암호	••••				
q w e	r t y u	іор			
as	d f g h j	k I			
∂ z :	x c v b n	m 🗵			
123	⊈ space	return			

7-1. ① "발신 메일 서버" 정보를 입력 후 ② "다음"을 클릭한다.

취소			새	로운 7	비정		2	다음
수신 머	1일 서버							-
호스트	트 이름	m	ail.p	knu.a	ic.kr			
사용7	다 이름	m	y_id					
암호		•	•••					
1 발신 머	1일 서버							
호스티	트 이름	sr	ntp.j	oknu.	ac.k	r		
사용7	다 이름	m	y_id					
암호		•	•••					
q	w	e I	r l	t y	y l	۱ ا	ic	qq
a	S	d	f	g	h	j	k	
ô	z	x	c	v	b	n	m	\bigotimes
123	۲	Ŷ		spa	ace		re	turn

- ※ 「새로운 계정」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 이름 : 부경대 (임의의 내용으로 수정가능)
 이메일 : 본인 메일 주소
 설명 : 본인 메일 주소 (임의의 내용으로 수정가능)
 - **수신 메일 서버** 호스트 이름 : mail.pknu.ac.kr 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID) 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password)

발신 메일 서버 호스트 이름 : smtp.pknu.ac.kr 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID) 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password)

8. 「IMAP」 화면에서 ① "Mail" 사용 확인 후 ② "저장" 을 클릭한다.



9. [pknu.ac.kr] 화면에서 계정을 선택한다.

🗸 계정	pknu.ac.kr
IMAP	
계정	my_id@pknu.ac.kr >
🖂 Mail	
메모	
	ITA KEN
	세영 국제

10. 「계정」화면에서 "smtp.pknu.ac.kr"를 선택한다.

취소	계정 온	上료
IMAP 계정 정보		
이름	my_id	
이메일	my_id@pknu.ac.kr	\geq
설명	pknu.ac.kr	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id	
암호	••••	
발신 메일 서버		
SMTP	smtp.pknu.ac.kr	>
고급		>

11. 「smtp.pknu.ac.kr」 화면에서 ① "호스트 이름", "사용자 이름", "암호", "SSL 사용", "서버 포트"를 입력 후 ② "완료" 버튼을 클릭한다.

ull SKT 🗢	오후 1:13	@ 🕫 😈 57% 🔳
취소	smtp.pknu.ac.kr	완료
서버		
발신 메일 서버		
호스트 이름	smtp.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id	
암호	••••	
SSL 사용		
인증		암호 >
서버 포트	25	
	서버 삭제	

* 「smtp.pknu.ac.kr」정보입력란에 아래와 같이 해당 정보를 입력한다.
 호스트 이름 : smtp.pknu.ac.kr
 사용자 이름 : 본인 메일 계정(ID)
 암호 : 본인 메일 비밀번호(Password)
 SSL 사용 : 사용
 서버 포트 : 465

12. 「pknu.ac.kr」 화면에서, 아래 그림 ①처럼 "SMTP"가 만약 "서버 없음"으로 되어 있을 경우, "smtp.pknu.ac.kr"로 직접 입력한다.



III SKT	LTE		5	2후 2:3	2	۲	7 0 6	3% 🔳)
취소			구성	되지	않음			저장
호스트	티 이름	sn	ntp.p	oknu.	ac.kı			
사용자	다 이름	m	y_id					
암호			•••					
								Ŷ
a	NE		- 1	t In	/ I	a l i	ilo	a a
а	S	d	f	g	h	j	k	<u> </u>
¢	z	x	C	V	b	n	m	\bigotimes
123	۲	Ŷ		spa	ace		re	turn
		= 0		. 1	о т		2	01-

- ③ 호스트이름,사용자이름,암호를 입력후, "저장"을 누른다.
- III SKT 😤 오후 1:13 @ 🗸 🐨 57% 🔳 취소 완료 smtp.pknu.ac.kr 서버 발신 메일 서버 호스트 이름 smtp.pknu.ac.kr 사용자 이름 mv id 암호 SSL 사용 인증 암출 서버 포트 25 서버 삭제
- ④ "SSL사용" 을 켜고,
 서버포트 "25" 를 입력한 후,
 "완료" 버튼을 누른다

13. 「pknu.ac.kr」화면에서, "SMTP" 칸에 "smtp.pknu.ac.kr"로 직접 입력후, "고급"을 선택한다.

취소	pknu.ac.kr 💡	난료
이금	my_ia	
이메일	my_id@pknu.ac.kr	>
설명	pknu.ac.kr	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id	
암호	••••	
발신 메일 서버		
SMTP	smtp.pknu.ac.kr	>
고급		->
	계정 삭제	

14. 「고급」화면에서 ① "SSL사용"을 사용, ② "서버 포트"를 993를 입력한 후,
③ "< 계정" 버튼을 클릭한다.



15. "완료" 버튼을 클릭하면 POP3 환경설정이 모두 끝나게 됩니다.

취소	계정	완료
IMAP 계정 정보		
이름	my_id	
이메일	my_id@pknu.ac.kr	>
설명	pknu.ac.kr	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.pknu.ac.kr	
사용자 이름	my_id	
암호	••••	
발신 메일 서버		
SMTP	smtp.pknu.ac.	kr >
고급		>